


# MDRX-1

 インターフェイスで自動的に  
検量線がとれる

 見やすい大画面液晶

 標準レンジの他に7つの  
ユーザーズレンジ機能  
平均値も表示できます




6種類のセンサーラインナップで  
様々な試料の水分測定が可能。

**P03N** 多用途タイプ




**P03S** 肉厚の薄い内部測定用(干し芋、干し魚等)



**P12S** 肉厚の厚い内部測定用(畳等)



**P25N** 柔らかい試料の内部測定用(土壌等)



**CL10N**

電極が片面にあり測定毎に  
厚さが違う試料用(麺類等)



**CL30**

電極が上下平らにあり均一の  
厚さの試料用(麺類、紙等)



## ●仕様

名称: 簡易型水分計  
形式: MDRX-1  
測定方法: 電気抵抗式  
表示: 3-1/2桁LCD(温度表示部は3桁)  
表示可能範囲: 0.1%~99.9%(工場出荷時に於いて)  
保存温度: -5℃~50℃

測定抵抗範囲: 8.2KΩ~66MΩ(at20℃)  
最小分解能: 0.1%  
測定温度: 5℃~40℃(但し結露しないこと)  
電源: 単三形マンガン乾電池 2個  
機能: 平均値表示、温度自動補正、検量線変更、  
アプリケーションによる通信機能  
大きさ(本体): 155mm×70mm×30mm

お問い合わせは下記へ